



F&B Diverclean Hypofoam

VF68

Sterk chloorhoudende schuimreiniger

Omschrijving

Diverclean Hypofoam is een sterk chloorhoudend, alkalisch schuimreinigingsmiddel, ontwikkeld voor dagelijks gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.

Eigenschappen

- Diverclean Hypofoam is een alkalisch schuimreinigingsmiddel met een hoog gehalte aan chloor en bevat een mengsel van complexvormers en oppervlakte actieve stoffen/bevochtigers. Het middel is zeer effectief voor een breed scala vervuilingen, inclusief dierlijke en plantaardige vetten, bloed en eiwitten. Daarnaast zorgt het hoge chloor gehalte voor een snelle afbraak van organische verkleuringen en voorkomt het de opbouw van eiwitfilms.
- Diverclean Hypofoam wordt met name aanbevolen voor dagelijkse reiniging in groenteverwerking, conservenindustrie, wijn- en frisdrankproductie. Het is ook geschikt voor verwijdering van zware eiwitvervuilingen zoals in slachthuizen, pluimveeverwerking en de vis industrie. Het kan gebruikt worden voor het reinigen van vloeren, muren, snijtafels, verpakkingsmachines, transportbanden en andere productieapparatuur.
- Diverclean Hypofoam is toepasbaar in de meest gangbare schuimreinigingsapparatuur.

Voordelen

- Effectief voor verwijdering van alle typen voedselvervuiling
- Snelle verwijdering van gekleurde aanslagen
- Voorkomt opbouw van eiwitfilms
- Makkelijk afspoelbaar

Gebruiksaanwijzing

Gebruik Diverclean Hypofoam in concentraties tussen de 2-10% v/v, afhankelijk van het type en mate van vervuiling. Voor meer specifieke informatie vraag naar de speciale instructiekaarten.





F&B Diverclean Hypofoam

VF68

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken:	Heldere, lichtgele vloeistof
Geur:	Chloor
pH-waarde (puur):	> 11
pH-waarde (in gebruik):	> 11
Relatieve dichtheid (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.17
Chemisch zuurstofverbruik [COD] (gO ₂ /kg):	90
Nitraatgehalte [N] (g/kg):	2
Fosforgehalte [P] (g/kg):	1

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Productcompatibiliteit

Diverclean Hypofoam kan worden gebruikt op alle gangbare soorten roestvrij staal in de voedingsmiddelenindustrie als de gebruiksinstructies worden opgevolgd. Diverclean Hypofoam is niet geschikt voor gebruik op non-ferrometalen en lichte metalen zoals aluminium en gegalvaniseerde materialen. De oppervlakken moeten altijd grondig worden afgespoeld na gebruik (binnen 1 uur). Bij twijfel is het raadzaam om de materiaalcompatibiliteit met speciale materialen te testen voor permanent gebruik.

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
101101243	DI Diverclean Hypofoam VF68 20L W3412	tbc
101101244	DI Diverclean Hypofoam VF68 200L W3822	tbc
101105812	DI DivercleanHypofoamVF68 950LSpCDS B,NL	SafePack XXL

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 25/03/2024 nl-NL (F00119)